

ULB3X

Skrzynka filtra powietrza 3

Dane techniczne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	452 x 150 x 508 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	ok. 6,5 kg
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Przyłącze kanału	BORA Ecotube
Materiał filtra	Granulat węgla aktywnego
Masa węgla aktywnego z materiałem nośnym	ok. 3 kg
Maks. żywotność filtra	600 godz. (3 lata)

Opis produktu

- Do modeli Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Żywotność ok. 600 godz./3 lata
- Efektywne usuwanie zapachów
- Wszechstronne możliwości zabudowy
- Kompletny system BORA

Zakres dostawy

3x wkład filtra z węglem aktywnym, cokół obudowy, zestaw śrub mocujących, 2x kątownik mocujący, instrukcja montażu

Informacje o produkcie i planowaniu

- Zestaw filtra z węglem aktywnym ULB3AS do wymiany
- Informacje o produkcie i planowaniu
- Przyłącze kanału płaskie 245 x 89 mm
- Zaplanować możliwość inspekcji
- Do bezpośredniego połączenia skrzynki filtra powietrza i kanału płaskiego niezbędny jest łącznik kanału płaski EFV
- Do wymiany wkładów filtra niezbędny jest zapas co najmniej 2 cm
- Zaplanować otwór przepływu wstecznego min. 500 cm² (np. poprzez skrócenie listwy cokołowej lub cokołu lamelowego)
- Pasuje do UUE3 i ULB3

